仕様

項目			仕様
型式の呼び			KSH−2BS−K3
種類			ポット式，強制通気形，自然対流形
使用燃料			白灯油（JIS1号灯油）
点火方式			電気点火
エネルギー消費効率（区分名）			66．0%（E）
暖房出力		最大	16．3kW（14，040kcal／h）
		最小	3．57kW（ 3，070kcal／h）
燃料消費量		最大	2．4　L／h
		最小	0．6　L／h
標準ドラフト値（最大燃焼時）			−1．5mmH^{2}O
標準適室	温暖地	コンクリート	57畳　（94㎡）
		木造	41畳　（67．5㎡）
	寒冷地	コンクリート	67畳　（110．5㎡）
		木造	42畳　（69．5㎡）
電源電圧及び周波数			100V　50／60Hz
定格消費電力		点火時	100／98．5W
		燃焼時	18／16．5W
外形寸法			高さ 953 × 幅 690 × 奥行 514
質量			34kg
煙突径			106mm（3寸5分）
排気温度（最大燃焼時）			640+2103
安全装置			対震自動消火装置、停電時安全装置
付属部品			置台（1），トップガード（1），遮熱板（1）
			ガード止め金具（1），ねじ（2）
			送油ホース（1），ワイヤーバンド（2）

品名	KSH−2BS−K3			形式	
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WY3−0382
加藤	及川	[illegible]	1：10	単位 mm	サンポット株式会社